



PALETAS EN MATERIAL PLÁSTICO



AC1

1 pala de nailon 6.

50 x 100 mm

Densidad mínima del material: **1,0 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4**

Ø Agujero mín
39 mm

Material/peso*



AC2

3 palas de nailon 6.

120 x 70 mm

Densidad mínima del material: **0,3 kg/dm³**

Instalación con brida o desde el interior del silo

Ø Agujero mín
125 mm

Material/peso*



AC4

1 pala de nailon 6.


52 x 100 mm

Densidad mínima del material: **0,5 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2**

Ø Agujero mín
65 mm

Material/peso*



AC9

1 pala de nailon 6.


140 x 65 mm

Densidad mínima del material: **0,2 kg/dm³**

Instalación con brida o desde el interior del silo

Ø Agujero mín
145 mm

Material/peso*



AC13

2 palas de nailon 6.

304 x 142 mm

Densidad mínima del material: **0,02 kg/dm³**

Instalación con brida o desde el interior del silo

Ø Agujero mín
305 mm

Material/peso*



AC19

1 pala de Lathiom 52/11-08 PD02.

Apto para uso en contacto con alimentos.

130 x 70 mm

Densidad mínima del material: **0,3 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4**

Ø Agujero mín
39 mm

Material/peso*



*Muy ligero: ej. poliestireno - Ligero: ej. ceniza - Media: ej. maíz, harina, granos de café, trigo - Pesado: ej. grava



PALETAS DE ACERO INOXIDABLE



AC1-INOX

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..

50 x 100 mm

Densidad mínima del material: **1,0 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4**

Ø Agujero mín
39 mm

Material/peso*



AC3-INOX

4 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..

100 x 50 mm

Densidad mínima del material: **0,3 kg/dm³**

Instalación con brida o desde el interior del silo

Ø Agujero mín
105 mm

Material/peso*



AC4-INOX

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..

57 x 100 mm

Densidad mínima del material: **0,5 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2**

Ø Agujero mín
65 mm

Material/peso*



AC5-INOX

4 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..

138 x 50 mm

Densidad mínima del material: **0,2 kg/dm³**

Instalación con brida o desde el interior del silo

Ø Agujero mín
140 mm

Material/peso*



AC5L-INOX

4 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..


100 x 100 mm

Densidad mínima del material: **0,2 kg/dm³**

Instalación con brida o desde el interior del silo

Ø Agujero mín
100 mm

Material/peso*



AC6-INOX

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..

138 x 145 mm

Densidad mínima del material: **0,1 kg/dm³**

Instalación con brida o desde el interior del silo

Ø Agujero mín
110 mm

Material/peso*



*Muy ligero: ej. poliestireno - Ligero: ej. ceniza - Media: ej. maíz, harina, granos de café, trigo - Pesado: ej. grava



PALETAS DE ACERO INOXIDABLE



AC7-INOX

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
57 x 145 mm
 Densidad mínima del material: **0,3 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2**

∅ Agujero mín
65 mm

Material/peso*



AC8-INOX

4 cuerdas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
 Diámetro: **260 mm**
 Densidad mínima del material: **2,0 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2**

∅ Agujero mín
100 mm

Material/peso*



AC9-INOX

2 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
140 x 65 mm
 Densidad mínima del material: **0,2 kg/dm³**

Instalación con brida o desde el interior del silo

∅ Agujero mín
145 mm

Material/peso*



AC10-INOX

2 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
70 x 135 mm
 Densidad mínima del material: **0,6 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2**

∅ Agujero mín
75 mm

Material/peso*



AC11-INOX

4 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
150 x 100 mm
 Densidad mínima del material: **0,1 kg/dm³**

Instalación con brida o desde el interior del silo

∅ Agujero mín
155 mm

Material/peso*



AC12-INOX

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..
160 x 80 mm - Ancho: 30 mm
 Densidad mínima del material: **0,4 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4 - G 1"**

∅ Agujero mín
30 mm

Material/peso*



*Muy ligero: ej. poliestireno - Ligero: ej. ceniza - Media: ej. maíz, harina, granos de café, trigo - Pesado: ej. grava



PALETAS DE ACERO INOXIDABLE



AC14-INOX

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..


115 x 157 mm - Ancho: 28 mm

Densidad mínima del material: **0,4 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2 - G 1" 1/2 - G 1" 1/4 - G 1"**

Ø Agujero mín
30 mm

Material/peso*



AC15-INOX

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..

127 x 157 mm - Ancho: 68 mm

Densidad mínima del material: **0,2 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2**

Ø Agujero mín
70 mm

Material/peso*



AC16-INOX

1 pala en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..

110 x 152 mm - Ancho: 40 mm

Densidad mínima del material: **0,3 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2 - G 1" 1/2**

Ø Agujero mín
42 mm

Material/peso*



AC17-INOX

4 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..

74 x 100 mm

Densidad mínima del material: **0,4 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2**

Ø Agujero mín
72 mm

Material/peso*



AC18-INOX

4 palas en acero inoxidable AISI 304 / EN 1.4301..

70 x 50 mm

Densidad mínima del material: **0,7 kg/dm³**

Adecuado para: **G 2" 1/2**

Ø Agujero mín
72 mm

Material/peso*



*Muy ligero: ej. poliestireno - Ligero: ej. ceniza - Media: ej. maíz, harina, granos de café, trigo - Pesado: ej. grava